

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:SAUSI PRESĒTAS KERAMISKĀS FLĪZES AR ŪDENS ABSORBCIJU $E \leq 0,5\%$; Grupa Bla; STIKLOTAS (GL)_PT**Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:**

KERAMIKAS FLĪZES, PRESĒTAS AR SAUSO METODI, PAREDZĒTAS UZLIKŠANAI UZ SIENĀM UN GRĪDĀM DZĪVOJAMU UN PUBLISKU ĒKU IEKŠĀ UN ĀRĀ, KĀ ARĪ RŪPNIECISKOS

Ražotājs:**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

Novērtēšanas sistēma: 4

Saskaņotais standarts:

EN 14411:2012

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS	LĪMENI UN/VAI KLASES / VĒRTĪBAS:
Izturība pret uguns	A1 _{fl} / A1
Bīstamu vielu izdalīšana	
- svins	NPD
- kadmījs	NPD
- atlikušie	NPD
Laušanas spēks	
- biezums $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N
- biezums $< 7,5$ mm	≥ 700 N
Saistošais spēks / adhēzija:	
- cementa līmes	NPD
- dispersijas līmes	NPD
- līmes no reaktīviem sveķiem	NPD
- betona java	NPD
Slīdēšanu pēc	NPD
Izturība pret termiska šoka	izturīgi
Izturība lietojot:	
- iekštelpās	izturīgi
- ārpus telpām: izturības pret sasalšanu un atkausēšanu	izturīgi
Sajūta pieskaroties	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Magdalena Bąk



MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Końskie, 10.01.2022r.