

Неповторим идентификационен номер на типа продукт:КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ, ПРЕСОВАНИ НА СУХО С ВОДОПОГЛЪЩАНЕ $EV \leq 0,5\%$; ГРУПА VI A, ГЛАЗИРАНИ (GL)_PT**Преднамерено приложение или приложения:**

КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ЗА ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ ЗА ВЪТРЕШНО И/ИЛИ ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЛБИ, В СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производител:

Star Gres Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 4

Хармонизирани норми:

EN 14411:2012

Декларирани функционални свойства

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА
Реакция на огън	A1 _{fl} / A1
Освобождаване на опасни субстанции	
- Олово	NPD
- Кадмий	NPD
- друг	NPD
Сила на чупене	
- Дебелина $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N
- Дебелина $< 7,5$ mm	≥ 700 N
Сила на сцепление / адхезия за	
- циментови лепила	NPD
- дисперсионни лепила	NPD
- лепила от реактивни смоли	NPD
Сила на сцепление / адхезия за	NPD
Хлъзгане в съответствие със стандарта CEN/TS 16165:2016,	NPD
Устойчивост на термичен шок	изпълнява
Издръжливост, за:	
- вътрешно приложение:	изпълнява
- външно приложение: устойчивост на замръзване-размразяване	изпълнява
Усещане за допир	NPD

Горепосочените експлоатационни показатели на продукта са съгласно с комплекта на декларираните експлоатационните показатели.

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена съгласно с разпоредба (ЕС) н-р 305/2011 изцяло на отговорност на производителя, посочен по-горе.

От името на производителя, подписа:

Magdalena Bąk


MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Końskie, 10.01.2022.