

**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**SAUSI PRESĒTAS KERAMISKĀS FLĪZES AR ŪDENS ABSORBCIJU  $E \leq 0,5\%$  ; Grupa Bla; STIKLOTAS (GL)\_PH**Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:**

KERAMIKAS FLĪZES, PRESĒTAS AR SAUSO METODI, PAREDZĒTAS UZLIKŠANAI UZ SIENĀM UN GRĪDĀM DZĪVOJAMU UN PUBLISKU ĒKU IEKŠĀ UN ĀRĀ, KĀ ARĪ RŪPNIECISKOS

**Ražotājs:**

Star Gres Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

Novērtēšanas sistēma: 4

**Saskaņotais standarts:**

EN 14411:2012

**Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBAS	LĪMEŅI UN/VAI KLASES / VĒRTĪBAS:
Izturība pret uguns	A1 <sub>fl</sub> / A1
<b>Bīstamu vielu izdalīšana</b>	
- svins	NPD
- kadmija	NPD
- atlikušie	NPD
<b>Laušanas spēks</b>	
- biezums $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N
- biezums $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N
<b>Saistošais spēks / adhēzija:</b>	
- cementa līmes	NPD
- dispersijas līmes	NPD
- līmes no reaktīviem sveķiem	NPD
- betona java	NPD
<b>Slīdēšanu pēc</b>	NPD
<b>Izturība pret termiska šoka</b>	izturīgi
<b>Izturība lietojot:</b>	
- iekštelpās	izturīgi
- ārpus telpām: izturības pret sasalšanu un atkausēšanu	izturīgi
<b>Sajūta pieskaroties</b>	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Magdalena Bąk

  
**MAGDALENA BĄK**  
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Końskie, 01.03.2022r.